

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Передатчик фотоэлементов турникета серии SG (TX) CAME 30
01 05 0013
(30 01 05 0013)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 30 01 05 0013

Характеристики товара

Фото 30 01 05 0013

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Передатчик фотоэлементов турникета серии SG (TX) CAME 30 01 05 0013

Передатчик фотоэлементов для турникета серии SG (TX) предназначен для применения в системах управления проходом. Устройство относится к комплектующим турникетов и используется в составе узла фотоэлементной сигнализации, помогая фиксировать факт пересечения зоны контроля. Модель рассчитана на совместимость с применяемыми решениями для турникетов CAME и поставляется как отдельный элемент с собственным артикулом.

Товар идентифицируется по коду 30 01 05 0013. По назначению передатчик относится к компонентам, которые обеспечивают работу связки «фотоэлементы», формируя сигнал для дальнейшей логики управления турникетом. Такой элемент востребован при ремонте, замене и восстановлении работоспособности турникетных систем, где важно сохранить корректный обмен сигналами в цепи контроля.

Функциональные возможности 30 01 05 0013

Передатчик фотоэлементов турникета серии SG (TX) выполняет ключевую функцию формирования сигнала в составе фотоэлементного узла. Его назначение — обеспечивать стабильную работу контроля прохода, когда турникет должен реагировать на события в зоне действия фотоэлементов.

- Используется как компонент фотоэлементной части турникетной автоматики.
- Предназначен для замены вышедших из строя элементов в составе турникета серии SG (TX).
- Позволяет восстановить корректное считывание события пересечения зоны контроля.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Из доступных сведений о товаре подтверждены логистические параметры и идентификационные данные. Указана единица измерения и параметры упаковки, а также масса, что позволяет корректно учитывать изделие при складском хранении и комплектации заказов.

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 0.07 кг.

Для корректной эксплуатации передатчик следует устанавливать и применять в составе турникетного оборудования, соблюдая правила совместимости с устройствами серии SG (TX). При подборе заменяемого элемента ориентируйтесь на артикул 30 01 05 0013.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Передачик фотоэлементов применяется в составе турникетов для построения фотоэлементного контроля прохода. Он подходит для задач ремонта и обслуживания турникетных систем, когда требуется восстановить работоспособность узла фотоэлементов. Такой элемент актуален для объектов, где важна непрерывная работа контроля доступа: офисные и общественные зоны, контрольно-пропускные пункты и другие места установки турникетов с фотоэлементной сигнализацией.

- Ремонт и замена комплектующих турникетов серии SG (TX).
- Восстановление работы фотоэлементного контроля в узле прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Передатчик фотоэлементов турникета серии SG (TX) CAME 30 01 05 0013

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	0.07 кг
Артикул	30 01 05 0013
Бренд	CAME
Назначение	Передатчик фотоэлементов турникета
Серия	SG (TX)
Тип товара	Передатчик фотоэлементов (запчасть для турникетов)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Передатчик фотоэлементов турникета серии SG (TX) CAME 30 01 05 0013



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>