

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор  
ONE30 Ø250 H1000 CAME BHONE30  
(BHONE30)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание BHONE30

---

Характеристики товара

---

Фото BHONE30

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор ONE30 Ø250 H1000 CAME BHONE30**

Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор ONE30 представляет собой устройство для контроля доступа и защиты проезжей части. Он предназначен для сценариев, где требуется перекрывать или ограничивать движение транспортных средств на важных объектах: у въездов на территории, в зонах пропускных пунктов и на участках, нуждающихся в повышенной противотаранной защите.

Модель ONE30 в исполнении с выдвижной конструкцией рассчитана на работу в условиях наружной эксплуатации. Наличие класса защиты IP67 позволяет применять блокиратор при воздействии факторов окружающей среды и обеспечивает защищенность основных элементов от попадания пыли и влаги. Конструктив построен таким образом, чтобы обеспечивать стабильный цикл работы подъёма и опускания при штатной эксплуатации.

Для управления и работы предусмотрены параметры электропитания блока управления и двигателя, указанные в технических характеристиках. Блок управления работает от сети 230/400 В трёхфазного тока, а напряжение электропитания двигателя соответствует тому же значению (50 Гц). Система рассчитана на формирование рабочего давления, которое влияет на усилие в гидравлическом контуре.

### **Функциональные возможности BHONE30**

Блокиратор ONE30 обеспечивает автоматический выдвижной режим работы: устройство выполняет подъём и последующее опускание при управлении на въезде. Возможность регулирования времени подъёма и выдержек между циклами позволяет согласовывать работу блокиратора с требуемым регламентом движения транспорта на объекте.

- Автоматический цикл: подъём для перекрытия проезда и опускание для восстановления движения в соответствии с логикой управления.
- Наружное исполнение с защитой IP67 для эксплуатации на улице.
- Работа при заданном рабочем давлении гидросистемы.
- Короткие интервалы опускания и подъёма, необходимые для организации проезда через охраняемую зону.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

При проектировании системы защиты объекта важно учитывать технические параметры, влияющие на надежность работы и условия эксплуатации. В модели ВHONE30 используются значения, позволяющие рассчитать режимы работы и подобрать сопутствующие элементы автоматики и управления.

- Класс защиты (IP): 67.
- Напряжение электропитания блока управления: 230/400 трехфазного тока.
- Напряжение электропитания двигателя: 230/400 трехфазного тока (50 Гц).
- Рабочее давление: 45 бар.
- Время подъема: 5 с.
- Время опускания: 3 - 5 с.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +50 °С, без обогревателя.

Кроме базовых температурных условий, учитываются режимы эксплуатации при отрицательных температурах в зависимости от наличия системы обогрева. Для работы с антифризом и соответствующим тепловым обеспечением предусмотрены значения рабочих температур, которые указаны в разделе ограничений.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Где применяется

---

Блокиратор ONE30 BHONE30 применяют для организации контроля доступа и защиты стратегических участков от возможных нападений с использованием транспортных средств. Устройство подходит для установки на объектах, где требуется управляемое ограничение проезда и надежное противотаранное перекрытие.

- Охраняемые въезды на территорию и пропускные пункты.
- Зоны, где требуется контролировать движение грузового и другого транспорта.
- Площадки с повышенными требованиями к безопасности периметра.

При проектировании системы важно учитывать условия эксплуатации и температурные режимы. Для корректной работы в холодный период следует подбирать подходящее тепловое обеспечение и учитывать требуемые условия использования, включая работу при отрицательных температурах (в зависимости от применяемой системы обогрева и состава антифриза).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Автоматический выдвигной противотаранный блокиратор ONE30 Ø250 H1000 CAME BHONE30

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	BHONE30
Класс защиты (IP)	67
Время подъема	5 с
Рабочее давление	45 бар
Время опускания	3 - 5 с
Напряжение электропитания двигателя	230/400 трехфазного тока (50 Гц)
Напряжение электропитания блока управления	230/400 трехфазного тока
Диапазон рабочих температур	0 ÷ +50 °С, без обогревателя
Рабочая температура (без системы обогрева с использованием антифриза)	до -20 °С
Рабочая температура (со стандартной системой обогрева с использованием антифриза)	до -50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Фото Автоматический выдвижной противотаранный блокиратор ONE30 Ø250 H1000 CAME ВHONE30

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>