

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей
MR8003 CAME 818XG-0014
(818XG-0014)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XG-0014

Характеристики товара

Фото 818XG-0014

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей MR8003 CAME 818XG-0014

ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей CAME предназначен для автоматических раздвижных дверей и помогает организовать безопасное движение створки. Устройство контролирует наличие объекта в зоне действия и используется в составе системы управления, чтобы подача команды на открывание и работа автоматики происходили корректно и предсказуемо. Благодаря работе в диапазоне напряжения устройство можно интегрировать в типовые схемы электропитания автоматики, а защитные параметры определяют пригодность к эксплуатации в условиях, где важны стойкость и стабильность работы.

Корпус и электрические элементы рассчитаны на работу с указанными режимами по питанию и нагрузке контактов. Для настройки и подключения предусмотрены параметры, позволяющие согласовать радар с остальными компонентами системы управления дверью. В результате обеспечивается безопасная и надежная эксплуатация автоматических раздвижных дверей.

Функциональные возможности 818XG-0014

- Обнаружение присутствия в зоне действия для управления автоматикой раздвижных дверей.
- Работа в диапазоне электропитания 12–30 В, что упрощает совместимость с системой управления дверью.
- Формирование управляющих сигналов с учетом допустимой нагрузки контактов при 50 В (А) 0.3.
- Срабатывание за время 300 мс для своевременной реакции системы.
- Защита и устойчивость к внешним факторам эксплуатации в соответствии с классом защиты IP31.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Потребляемый ток: 160 мА (при 12 В).
- Класс защиты (IP): 31.
- Макс. нагрузка контактов при 50 В (А): 0.3.
- Напряжение электропитания: 12–30 В.
- Время срабатывания: 300 мс.
- Макс. высота монтажа: 3 м.
- Диапазон рабочих температур: -20 ÷ +55 °С.
- Единица измерения: шт.

Набор параметров позволяет подобрать правильные режимы подключения и обеспечить стабильную работу радара в составе автоматической раздвижной двери.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Устройство предназначено для использования в системах управления автоматических раздвижных дверей. Монтаж выполняется с учетом максимальной высоты 3 м и условий эксплуатации по рабочей температуре. Радар применяется как элемент, отвечающий за контроль зоны перед дверью и формирование управляющих сигналов для корректного функционирования автоматики.

Документация: предусмотрена инструкция к ИК радару MR8003.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей MR8003 CAME 818XG-0014

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	818XG-0014
Серийный номер (model)	MR8003
Класс защиты (IP)	31
Время срабатывания	300 мс
Макс. высота монтажа	3 м
Макс. нагрузка контактов при 50 В	0.3 А
Назначение	ИК радар управления и безопасности для автоматических раздвижных дверей
Потребляемый ток	160 (при 12В) мА
Напряжение электропитания	12 - 30 В
Гарантийный срок	3 года (гарантия CAME)
Диапазон рабочих температур	-20 ÷ +55 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото ИК радар управления и безопасности для раздвижных дверей MR8003 CAME 818XG-0014



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>