

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME  
RRB-35F90  
(RRB-35F90)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-35F90

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-35F90

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-35F90**

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для надежного перекрытия проезда на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Конструкция выполнена как встроенное решение и рассчитана на интенсивную эксплуатацию в условиях, где требуется контролируемое ограничение движения транспорта. Модель RRB 900 соответствует параметрам исполнения, указанным для конкретного артикула, и поставляется в комплектной конфигурации с необходимыми элементами управления.

### **Функциональные возможности RRB-35F90**

Работа блокиратора организована на гидравлическом приводе и поддерживает циклический режим открытия и закрытия с заданными временными характеристиками. Управление осуществляется с использованием шкафа управления и кнопочной станции. Конструкция платформы дополнительно оборудована зуммером, что помогает предупредить персонал и участников движения о выполнении маневров блока.

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающей части
- Время опускания 3-5 с
- Время подъема 3-5 с (1 сек при установке НПУ-НА-1Р)
- Интенсивный режим использования с параметром интенсивности, указанным для модели
- Зуммер на платформе для звукового оповещения
- Рабочие режимы работы с учетом предусмотренных опций управления и датчиков

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Модель относится к классу защиты, указанному в характеристиках блока управления и исполнительного устройства, и рассчитана на эксплуатацию в заданном температурном диапазоне. Для обеспечения устойчивости работы в различных климатических условиях предусмотрены опции, расширяющие температурный режим при установке соответствующих блоков и комплектов. Конструктив включает металлическую основу определенной толщины и параметры габаритов, включая высоту, ширину и глубину.

- Артикул: RRB-35F90
- Высота 1270 мм, высота заграждающей части 900 мм
- Глубина 1665 мм
- Ширина 3670 мм, ширина заграждающей части 3500 мм
- Время опускания 3-5 с
- Время подъема 3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C (указано также расширение до -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
- Класс защиты исполнительного устройства: 68
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
- Потребляемая мощность: 4000 Вт
- Рабочее давление: 70-150 бар
- Нагрузка на ось: 50 т
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж
- Тип привода: гидравлический
- Тип монтажа: встроенный
- Толщина металла: 6 мм
- Уровень безопасности: 2
- Циклов/час: 350
- Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
- Сертификат безопасности: K-12 (M40)
- Совместимость с CAME Connect: только управление
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный применяется для организации контролируемого проезда на объектах, где требуется эффективное ограничение доступа транспортных средств. Его используют для защиты территорий и зон с регламентированными условиями движения. Изделие разработано и изготовлено в соответствии с указанными в характеристиках стандартами и испытательными требованиями, а эксплуатация выполняется с учетом условий применения, класса защиты и предусмотренных опций установки.

- Ограничение проезда транспортных средств на защищаемых территориях
- Встроенный монтаж на объекте с подготовкой основания и инфраструктуры
- Эксплуатация в заданном температурном диапазоне и при соответствующих опциях
- Использование в составе системы управления с шкафом управления и кнопочной станцией
- Работа в интенсивном режиме при заданных циклах

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-35F90**

<b>Время подъема</b>	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
<b>Привод</b>	Гидравлический
<b>Нагрузка на ось</b>	50 т
<b>Время опускания</b>	3-5 с
<b>Рабочее давление</b>	70-150 бар
<b>Мигающий индикатор</b>	при установке RB-FLSH
<b>Рычаг для ручного подъёма</b>	по умолчанию
<b>Отделка заграждающей части</b>	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
<b>Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте</b>	10 м
<b>Монтаж</b>	Встроенный
<b>Уровень безопасности</b>	2
<b>Сопротивление наезду автомобиля</b>	7500 кг / 65 км/ч
<b>Сертификат безопасности</b>	K-12 (M40)
<b>Класс защиты исполнительного устройства</b>	68
<b>Сопротивление проникновению</b>	1110 кДж

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

<b>Класс защиты блока управления</b>	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
<b>Макс. мощность</b>	5500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
<b>Потребляемая мощность</b>	4000 Вт
<b>Единица измерения</b>	шт
<b>Кратность упаковки</b>	1
<b>Артикул</b>	RRB-35F90
<b>Серия</b>	RRB Reinforced K8
<b>Тип товара</b>	Блокиратор дорожный гидравлический
<b>Высота</b>	1270 мм
<b>Ширина заграждающей части</b>	3500 мм
<b>Высота заграждающей части</b>	900 мм
<b>Ширина</b>	3670 мм
<b>Глубина</b>	1665 мм
<b>Толщина металла</b>	6 мм
<b>Напряжение электропитания</b>	380 В, 50 Гц (трехфазного тока)
<b>Интенсивность использования</b>	ИНТЕНСИВНОЕ
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-5 °C / +55 °C (до -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
<b>Циклов/час</b>	350

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

---

**Датчик уровня масла**

при установке HPU-OLVLS

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-35F90**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>