

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-20P60-
SHLW
(TRB-20P60-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TRB-20P60-SHLW

Характеристики товара

Фото TRB-20P60-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-20P60-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation предназначен для контролируемого перекрытия проезда на автомобильных объектах. Исполнение TRB 600 SHALLOW обеспечивает высоту заграждающей части 600 мм и рассчитано на работу в режимах интенсивной эксплуатации. Конструктивно блокиратор относится к варианту для поверхностного монтажа: заграждение формируется за счет встроенного исполнения и рассчитано на надежную установку на территории с ограничением движения.

Модель TRB-20P60-SHLW поставляется в составе шкафа управления, включающего рукав высокого давления длиной 10 метров, клапан аварийного опускания преграды и кнопочную станцию (НПУ-ЕВТН). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью, что упрощает эксплуатацию и обслуживание на объекте.

Функциональные возможности TRB-20P60-SHLW

Гидравлический механизм обеспечивает циклы подъема и опускания преграды в заданном режиме управления. Реализованы временные интервалы работы, указанные для модели: время опускания составляет 3–5 секунд, а время подъема — 3–5 секунд (при установке НПУ-НА-1Р отмечено 1 секунду на соответствующий этап разгона). Для управления предусмотрена кнопочная станция в составе комплекта.

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающей части.
- Аварийное опускание преграды за счет наличия клапана аварийного опускания.
- Зуммер и телескопическая фронтальная панель для удобства контроля и работы.
- Комплект шкафа управления и рукава высокого давления 10 метров.
- Совместимость с CAME Connect: управление (совместимость указана как только управление).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Технические параметры модели сформированы под эксплуатацию на проездах, где требуется устойчивость работы и понятная интеграция в систему управления. Исполнительное устройство имеет встроенный тип монтажа, толщина металла составляет 5 мм, а конструкция рассчитана на нагрузку на ось 40 т и интенсивный режим использования.

- Высота (мм): 210; высота заграждающей части (мм): 600.
- Глубина (мм): 1142; ширина (мм): 2240; ширина заграждающей части (мм): 2000.
- Время опускания (с): 3–5.
- Время подъема (с): 3–5 (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Тип привода: гидравлический.
- Класс защиты блока управления (IP): IP55 (IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Рабочее давление (бар): 70–150.
- Циклов/час: 350.
- Потребляемая мощность (Вт): 3000; максимальная мощность (Вт): 4000 (при установке HPU-NA-1P).
- Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380.
- Нагрузка на ось (т): 40.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Параметры по температуре: диапазон рабочих температур -5°C / +55°C (указано -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м): 10.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

TRB 600 SHALLOW предназначен для организации безопасного регулирования проезда. Его применяют для ограничения доступа на автомобильных территориях, где требуется управляемое перекрытие дороги и последующее восстановление движения. Модель рассчитана на интенсивный режим работы и подходит для объектов, на которых важны предсказуемые циклы подъема и опускания преграды, а также корректная работа блока управления в заданных условиях по защите и температуре.

- Объекты с регламентированным въездом и выездом, где требуется управляемое перекрытие проезда.
- Площадки, для которых важны надежность в интенсивном циклическом режиме и понятные интервалы работы механизма.
- Территории, где используются совместимые решения CAME Connect для управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

Работа оборудования зависит от корректной конфигурации элементов, предусмотренных для расширения функциональности. Для изменения класса защиты до IP67, диапазона температур, а также для реализации отдельных функций применяются указанные опции установки (например, HPU-IP67, HPU-HTRO/HPU-HTRC, HPU-OLVLS, HPU-MANLFTP). При эксплуатации необходимо учитывать параметры защиты блока управления и исполнительного устройства, а также соответствие условиям по рабочему давлению и режиму использования.

- Расширение защиты и температурных режимов выполняется при установке соответствующих опций, указанных в параметрах модели.
- Для реализации отдельных функций (например, датчика уровня масла и рычага ручного подъема) предусмотрены опции установки.
- Рекомендуется эксплуатировать блокиратор в заданном интенсивном режиме и соблюдать заявленные параметры цикла.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-20P60-SHLW

Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P)
Нагрузка на ось (т)	40
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Тип привода	гидравлический
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Макс. мощность (Вт)	4000 (при установке HPU-HA-1P)
Потребляемая мощность (Вт)	3000
Тип монтажа	встроенный
Артикул	TRB-20P60-SHLW
Серия	TRB SHLW Traffic Regulation
Глубина (мм)	1142

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Толщина металла (мм)	5
Ширина (мм)	2240
Высота (мм)	210
Ширина заграждающей части (мм)	2000
Высота заграждающей части (мм)	600
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Комплектация	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, клапан аварийного опускания преграды, кнопочная станция (HPU-EBTN), платформа с зуммером и телескопической фронтальной панелью
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW CAME TRB-20P60-SHLW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>