

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME
TRB-40P60-2p-SHLW
(TRB-40P60-2p-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TRB-40P60-2p-SHLW

Характеристики товара

Фото TRB-40P60-2p-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-40P60-2p-SHLW

Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation предназначен для организации контроля доступа на территории, где требуется физическое перекрытие проезда. Модель выполнена для поверхностного монтажа и рассчитана на эксплуатацию в уличных условиях. Конструкция обеспечивает движение преграды по гидравлическому принципу, а управление осуществляется с помощью шкафа управления и кнопочной станции, входящих в комплект поставки.

В основу решения положена серия TRB SHLW с двумя гидроцилиндрами и исполнением SHALLOW. Благодаря этому оборудование подходит для проектов, где важно обеспечить стабильную работу в пределах заданных временных характеристик открытия и закрытия, а также обеспечить защиту управляющего блока и исполнительного устройства по заявленным классам защиты.

Комплектность модели ориентирована на ввод системы в работу: предусмотрена поставка шкафа управления, рукава высокого давления длиной 10 метров, клапана аварийного опускания преграды и кнопочной станции (HPU-EBTN). Платформа дополнительно оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью, что помогает организовать информирование оператора и удобство эксплуатации в составе системы безопасности.

Функциональные возможности TRB-40P60-2p-SHLW

- Гидравлический привод для подъёма и опускания преграды.
- Заданные интервалы времени опускания и подъёма преграды: 3-5 с для опускания и 3-5 с для подъёма (с указанием 1 с при установке HPU-NA-2P).
- В комплекте предусмотрены шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров и клапан аварийного опускания преграды.
- Кнопочная станция (HPU-EBTN) для управления оборудованием в составе системы.
- Платформа с зуммером и телескопической фронтальной панелью для удобства работы оператора.
- Поддержка совместимости с CAME Connect — только управление.
- Возможность эксплуатации при интенсивном режиме использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Размеры: высота 210 мм, ширина 4240 мм, глубина 1142 мм; высота заграждающей части 600 мм и ширина заграждающей части 4000 мм.
- Материал и исполнение: толщина металла 5 мм; отделка заграждающей части — порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 с при установке HPU-NA-2P).
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ; циклов/час: 350.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Параметры работы: рабочее давление 70-150 бар.
- Электропитание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В (50 Гц).
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C; -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный TRB SHALLOW используется для перекрытия проезда на участках, где необходима надежная защита периметра и контроль доступа. Оборудование рассчитано на уличную эксплуатацию и работу в интенсивных режимах, включая сценарии частого открытия и закрытия преграды. Изделие предназначено для интеграции в инфраструктуру на объекте: управление выполняется с помощью шкафа и кнопочной станции, а технические параметры и классы защиты позволяют размещать систему в условиях воздействия окружающей среды. При необходимости расширения функциональности предусмотрены опции, которые учитываются в заявленных характеристиках (например, варианты исполнения по температурному диапазону и повышению степени защиты).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-40P60-2p-SHLW

Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P)
Нагрузка на ось (т)	40
Тип привода	гидравлический
Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Макс. мощность (Вт)	5500 (при установке HPU-HA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	4000
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Артикул / SKU	TRB-40P60-2p-SHLW
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Тип монтажа	встроенный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Серия	TRB SHLW Traffic Regulation
Ширина заграждающей части (мм)	4000
Высота заграждающей части (мм)	600
Толщина металла (мм)	5
Глубина (мм)	1142
Ширина (мм)	4240
Высота (мм)	210
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Комплект поставки (в составе описания)	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, клапан аварийного опускания преграды, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Циклов/час	350
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-40P60-2р-SHLW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>