

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для  
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME  
TRB-60P60-2p-SHLW  
(TRB-60P60-2p-SHLW)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание TRB-60P60-2p-SHLW

---

Характеристики товара

---

Фото TRB-60P60-2p-SHLW

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-60P60-2p-SHLW**

Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation предназначен для управления проездом и организации контролируемых зон. Конструкция рассчитана на поверхностный монтаж и оснащена двумя гидроцилиндрами, которые обеспечивают подъем и опускание преграждающей части. Модель TRB 600 SHALLOW выполнена как единый приводной блок с интеграцией рабочих элементов в платформу и включает шкаф управления, который применяется совместно с комплектующими системы управления.

В комплекте предусмотрены шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, клапан аварийного опускания преграды и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа дополнительно оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью, что упрощает эксплуатацию и обслуживание в составе системы дорожного блокиратора.

Отдельного внимания заслуживает диапазон рабочих температур и уровни защиты блоков управления и исполнительного устройства. Благодаря этому блокиратор может работать в условиях сезонной эксплуатации при соблюдении условий установки и подключения рекомендованных элементов.

### **Функциональные возможности TRB-60P60-2p-SHLW**

- Гидравлический привод с подъемом и опусканием преграждающей части.
- Открытие и закрытие в режиме управления, обеспечиваемом шкафом управления и кнопочной станцией (HPU-EBTN).
- Аварийное опускание преграды за счет клапана аварийного опускания.
- Индикация и звуковой сигнал с использованием зуммера.
- Телескопическая фронтальная панель для удобства в составе узла управления и эксплуатации.
- Совместимость в рамках системы CAME Connect: управление.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

---

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Высота (мм): 210.
- Высота заграждающей части (мм): 600.
- Глубина (мм): 1142.
- Ширина (мм): 6240.
- Ширина заграждающей части (мм): 6000.
- Рабочее давление (бар): 70-150.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклов/час: 350.
- Нагрузка на ось (т): 40.
- Макс. мощность (Вт): 5500 (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность (Вт): 4000.
- Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Толщина металла (мм): 5.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Класс защиты блока управления (IP): IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства (IP): 68.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур (°C): -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м): 10.
- Рычаг для ручного подъема: при установке HPU-MANLFTP.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор дорожный TRB SHLW применяется для организации контролируемого движения транспорта на территориях, где требуется ограничение проезда и управление доступом. Устройство рассчитано для эксплуатации в составе гидравлических систем дорожных блокираторов и применяется при монтаже преграждающей зоны с расчетом на нагрузки и режим интенсивного использования. Для штатной работы необходимо обеспечивать корректную установку, подключение шкафа управления и применение совместимых элементов управления и безопасности, предусмотренных комплектацией и опциями системы.

- Для установки на объектах дорожной инфраструктуры и охраняемых территориях.
- Для эксплуатации в режиме повышенной интенсивности (цикл/час согласно параметрам).
- Для использования в составе системы управления доступом совместно с элементами CAME.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-60P60-2p-SHLW**

Нагрузка на ось (т)	40
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P)
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Макс. мощность (Вт)	5500 (при установке HPU-HA-2P)
Потребляемая мощность (Вт)	4000
Рычаг для ручного подъема	при установке HPU-MANLFTP
Поддержка CAME Connect	только управление
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Артикул (SKU)	TRB-60P60-2p-SHLW
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Тип монтажа	встроенный
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Документация (файлы указаны на странице)	каталог/опросник и сертификат TRB 600 SHALLOW (в разделе «Документация»)
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Серия	TRB SHLW Traffic Regulation
Толщина металла (мм)	5
Глубина (мм)	1142
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина заграждающей части (мм)	6000
Ширина (мм)	6240
Высота (мм)	210
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	380
Комплектация (по описанию)	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, клапан аварийного опускания преграды, кнопочная станция (HPU-EBTN)
Циклов/час	350
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-60P60-2p-SHLW**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>