

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для
поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME
TRB-50P60-2p-SHLW
(TRB-50P60-2p-SHLW)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание TRB-50P60-2p-SHLW

Характеристики товара

Фото TRB-50P60-2p-SHLW

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-50P60-2p-SHLW

Блокиратор дорожный серии TRB предназначен для ограничения проезда и организации контролируемого доступа на объектах, где требуется надежное механическое препятствие с гидравлическим приводом. Модель TRB 600 SHALLOW выполнена для поверхностного монтажа и рассчитана на работу с двумя гидроцилиндрами, обеспечивая движение заграждающей части в режимах подъема и опускания.

Конструктивно блокиратор входит в гидравлическую систему управления и поставляется в составе решения для установки на месте. В комплекте предусмотрен шкаф управления и элементы для подключения: рукав высокого давления длиной 10 м, клапан аварийного опускания преграды и кнопочная станция (HPU-EBTN). Платформа также оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.

Технические параметры подобраны с учетом эксплуатации в температурном диапазоне от -5 °С до +55 °С, а также с возможностью расширенного режима при установке специализированных элементов (указано в характеристиках). Для защиты электроники и узлов предусмотрены соответствующие классы защиты по корпусу блока управления и по исполнительному устройству.

Функциональные возможности TRB-50P60-2p-SHLW

Гидравлический блокиратор TRB-50P60-2p-SHLW обеспечивает управляемое поднятие и опускание заграждающей части в заданных сценариях работы.

- Рабочие циклы в режиме подъема и опускания с указанным временем срабатывания: опускание 3-5 с; подъем 3-5 с.
- Работа в связке с гидравлическими компонентами для обеспечения заданной скорости и характеристик движения.
- Аварийное опускание преграды за счет клапана аварийного опускания, предусмотренного в комплекте.
- Наличие зуммера на платформе для звукового информирования во время работы.
- Телескопическая фронтальная панель для удобства размещения и обслуживания элементов управления.
- Совместимость с CAME Connect: в характеристиках указано управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и обладает параметрами, важными для проектирования и монтажа.

- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Время опускания: 3-5 с; время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Габаритные размеры и геометрия заграждающей части: высота 210 мм, высота заграждающей части 600 мм, глубина 1142 мм; ширина 5240 мм, ширина заграждающей части 5000 мм.
- Класс защиты блока управления: IP55 (и опция IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P); потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Электропитание: трехфазный ток 380 В, 50 Гц.
- Питание и контроль масла: предусмотрен датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: -5 °C / +55 °C; расширенный вариант -30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ; циклов/час: 350.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 5 мм.
- Рычаг для ручного подъема: предусмотрен при установке HPU-MANLFTP.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный серии TRB SHLW предназначен для установки на объектах, где требуется управлять доступом транспортных средств и обеспечивать надежное перекрытие проезда. Благодаря гидравлическому приводу и расчету на интенсивную эксплуатацию модель применяется при организации въезда/выезда на территории, а также для обеспечения барьерной защиты на участках с регламентированным движением.

Монтаж выполняется с учетом типа установки, предусмотренного конструкцией, и с обязательным соблюдением условий эксплуатации по температуре, параметрам электропитания и требованиям к защите узлов. Для корректной работы и расширения функциональных режимов используются совместимые опции, указанные в характеристиках.

В комплекте предусмотрены элементы управления и подключение к гидравлической системе, что позволяет организовать рабочий цикл блокирования и аварийного опускания заграждающей части.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-50P60-2p-SHLW

Рычаг для ручного подъёма	при установке HPU-MANLFTP
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P)
Время опускания (с)	3-5
Рабочее давление (бар)	70-150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Потребляемая мощность (Вт)	4000
Макс. мощность (Вт)	5500 (при установке HPU-HA-2P)
Код товара	TRB-50P60-2p-SHLW
Артикул	TRB-50P60-2p-SHLW
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Тип монтажа	встроенный
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Серия	TRB SHLW Traffic Regulation поверхностного монтажа
Тип изделия	блокиратор дорожный
Толщина металла (мм)	5
Глубина (мм)	1142
Ширина (мм)	5240
Высота (мм)	210
Высота заграждающей части (мм)	600
Ширина заграждающей части (мм)	5000
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Циклов/час	350
Диапазон рабочих температур (°C)	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный TRB 600 SHALLOW серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME TRB-50P60-2р-SHLW



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>