

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Привод 24В потолочный для секционных ворот САМЕ W01MV-  
0060  
(W01MV-0060)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание W01MV-0060

---

Характеристики товара

---

Фото W01MV-0060

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Описание Привод 24В потолочный для секционных ворот CAME W01MV-0060

Привод 24В потолочный для секционных ворот CAME предназначен для автоматизации секционных ворот и обеспечивает удобный ежедневный цикл открывания и закрывания. Модель VER08DES выполнена как часть автоматики, рассчитанной на работу в условиях эксплуатации с учетом защиты блока управления и температурного режима. Благодаря применению электроприводного двигателя 24 В и блоку управления с определенным уровнем защиты привод подходит для использования в системах ворот, где важны стабильность работы и согласованность параметров питания и производительности.

Конструктивно привод ориентирован на монтаж потолочным способом, когда исполнительный механизм устанавливается в верхней зоне воротного проема. Управление осуществляется через систему автоматики, а характеристики приводного узла задают режимы движения, энергопотребление в ожидании и тяговое усилие, необходимые для уверенного перемещения створки.

### Функциональные возможности W01MV-0060

- Работа от двигателя с напряжением 24 В и управление от блока с напряжением электропитания 230 В.
- Регулируемая/заданная скорость движения секционных ворот: 8 м/мин.
- Обеспечение тягового усилия 800 Н для перемещения створки при автоматическом цикле.
- Наличие защиты блока управления класса IP40 для работы в типовых условиях эксплуатации.
- Поддержка режима ожидания с низким потреблением: 6,5 мА.
- Рабочий диапазон температур от -20 до +55 °С для круглогодичной эксплуатации при соблюдении условий монтажа.
- Ресурс в виде расчетного количества циклов: 10 циклов/час.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Технические особенности

---

- Класс защиты блока управления (IP): 40.
- Напряжение электропитания (В): 230.
- Напряжение электропитания двигателя (В): 24.
- Максимальная мощность (Вт): 150.
- Скорость движения (м/мин): 8.
- Циклов/час: 10.
- Диапазон рабочих температур (°C): -20 ÷ +55.
- Тяговое усилие (Н): 800.
- Потребление в режиме ожидания (мА): 6,5.
- Вес (кг): 5,35.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Привод используется для автоматизации секционных ворот. Он подходит для установки в гаражах и других объектах, где требуется потолочное размещение автоматики и обеспечивается электропитание 230 В. Конкретный режим эксплуатации и частоту циклов следует подбирать с учетом расчетных параметров привода и заявленного рабочего диапазона температур.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Привод 24В потолочный для секционных ворот CAME W01MV-0060

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес (кг)	5.35
Артикул	W01MV-0060
Напряжение электропитания двигателя (В)	24
Потребление в режиме ожидания (мА)	6,5
Макс. мощность (Вт)	150
Тяговое усилие (Н)	800
Скорость движения (м/мин)	8
Класс защиты блока управления (IP)	40
Напряжение электропитания (В)	230
Диапазон рабочих температур (°C)	-20 ÷ +55
Циклов/час	10

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Привод 24В потолочный для секционных ворот CAME W01MV-0060**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>