

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Видеораспределитель двунаправленный XDV/303 системы 300
CAME 62822600
(62822600)**

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 62822600

Характеристики товара

Фото 62822600

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Видеораспределитель двунаправленный XDV/303 системы 300 CAME 62822600

Двунаправленный видеораспределитель системы 300 CAME предназначен для организации передачи видеосигнала в составе домофонных систем. Устройство выполняет распределение или концентрацию линий видеопередачи, позволяя корректно собрать нужную схему на объекте с учетом структуры ХІР. Модуль рассчитан на установку в электротехнических шкафах и обеспечивает удобную коммутацию линий благодаря выходам и клеммам IN/OUT.

Модель XDV/303 относится к линейке системного оборудования для видеодомофонии и используется как элемент архитектуры распределения сигнала. Корпус из пластика рассчитан под установку в панели управления и обеспечивает размещение в формате низких DIN-модулей. Благодаря настройкам через коммутационные элементы на корпусе устройство позволяет выбрать нужную конфигурацию соединений при проектировании системы.

Конструкция предусматривает регулировку параметров видеосигнала с помощью переключателей компенсации. Это помогает обеспечить стабильность передачи видео по линиям при использовании системной компоновки. Степень защиты IP30 определяет пригодность изделия для эксплуатации в помещениях и в электрических щитах, где исключено прямое воздействие воды.

Функциональные возможности 62822600

Видеораспределитель системы 300 выполняет ключевые функции для построения линий видеосвязи в составе ХІР-архитектуры.

- Распределяет или концентрирует линии видеопередачи для подключения внутренних ветвей в системе ХІР.
- Предусматривает конфигурирование входов и выходов с помощью коммутационных элементов (перемычек).
- Обеспечивает настройку компенсации видеосигнала с помощью переключателей, используемых в процессе монтажа.
- Позволяет выбрать конфигурацию установки с помощью дополнительных переключателей для согласования схемы объекта.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Устройство рассчитано на установку в электротехнические панели и подключается к системе видеолиний. Для подбора решения и корректного монтажа важны параметры питания, интерфейсы и габариты.

- Артикул: 62822600.
- Назначение: распределение/концентрация сбалансированного видеосигнала в системах XIP.
- Питание: 14–18 В DC.
- Потребление по питанию: 60 мА (max, по спецификации для XDV/303).
- Степень защиты: IP30 (защита от воды и пыли для применения в защищенных условиях).
- Конструктив: пластиковый корпус для установки в электрических шкафах; формат размещения — низкие DIN-модули.
- Коммутация: 4 входа/выхода, конфигурируемые посредством перемычек.
- Настройки: 3 переключателя для компенсации видеосигналов и 3 переключателя для выбора конфигурации системы.
- Габариты и логистические параметры (из параметров упаковки): масса упаковки 0,5 кг; размеры упаковки 132 × 132 × 164 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Видеораспределитель системы 300 используется в домофонных проектах, где требуется организовать разветвление или концентрацию линий видеопередачи для дальнейшего подключения внутренних устройств на объекте.

- Для построения видеотрактов в системах ХІР, когда нужно распределить или собрать линии передачи.
- Для монтажа в электротехнических шкафах/щитах при компоновке оборудования домофонной системы.
- Для размещения в помещениях и участках с ограниченным воздействием воды, учитывая степень защиты ІР30.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес (кг): 0,5.
- Ширина (мм): 132.
- Высота (мм): 132.
- Глубина (мм): 164.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Документация

- Сертификаты: Сертификат XDV/303 (PDF).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Видеораспределитель двунаправленный XDV/303 системы 300 CAME 62822600

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес упаковки	0,5 кг
Размеры упаковки Ш×В×Г	132 × 132 × 164 мм
Артикул	62822600
Модель	XDV/303
Тип коммутации	4 входа/выхода, конфигурируемые переключками
Видеосигнал	Сбалансированный видеосигнал
Выбор конфигурации системы	Переключатели выбора конфигурации: 3
Настройка компенсации	Переключатели компенсации видеосигналов: 3
Назначение	Распределение или концентрация линий сбалансированного видеосигнала в системах XIP
Питание	14–18 В DC
Потребление по питанию	60 мА (max)
Степень защиты	IP30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>